

FICHA TECNICA

GEL FIX

Código: 432 **Grupo: Productos para Fachadas - Renova**

DESCRIPCIÓN

Producto transparente elástico, capa puente para la aplicación posterior de revestimientos en superficies que requieran potenciar su adherencia

PROPIEDADES

El GELFIX es un producto que por sus capacidad adhesiva sobre superficies de escasa adherencia, actua como capa puente o de unión entre el sustrato y el recubrimiento de acabado.

USOS

En los casos supuestos en el apartado anterior, y en donde se precise una capa puente transparente, incolora, elástica y adherente. No se recomienda su aplicación en superficies horizontales que deban resistir esfuerzo mecánico, o paramentos verticales que tengan el mismo requerimiento.

Uso Exterior.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado	Satinado.
Disolvente	Agua.
Color	Incoloro-transparente.
COV	3 g/L
Contenido en sólidos	50% ± 1%
Densidad	1,08 ± 0,05 Kg/Lt.
Viscosidad	Gel blando.
Rendimiento teórico	3-4 m^2/l y capa Aproximadamente.
Secado	En tiempo seco y soleado, unas 4 horas.

MODO DE EMPLEO

CONDICIONES DE APLICACIÓN	Aplicar con tiempo seco sin riesgo de lluvia.
Temperatura de aplicación	Temperatura superior a 5ºC e inferior a 30ºC; evitando temperaturas extremas. Para poder colocar bien Proco Malla, evitar días de viento seco.

Útiles de Aplicación	Usar herramientas que dejen la menor huella y textura posibles, brochas de pelo largo y rodillo de esmaltar de pelo muy corto. Para texturas muy finas, se puede mojar con un pulverizador la superficie de Gel Fix tierno, al efectuar el peinado final. brocha o rodillo.).
Dilución	Para brocha y rodillo, no precisa ninguna dilución. Para airless, 5%.
Limpieza de útiles	Agua. Una vez seco eliminar mecánicamente o con alcoholes.
Acabado Posterior	Admite acabados con todo tipo de pinturas y barnices, así como patinas incoloras o coloreadas.
Intervalo de Repintado	Entre dos capas de Gel Fix o para aplicar el acabado (12-24 horas). No tiene límite por exceso de secado. Deberá tenerse cuidado en dilatar en el tiempo la aplicación del acabado dado la tendencia del Gel Fix, debido a su alta adherencia, a la deposición de polvo.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Envasado	Envases 15 y 4 Litros.
Instrucciones de Seguridad	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.
Tiempo de almacenaje	24 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35ºC.

Edición 05/2012
Esta edición anula las anteriores

Akzo Nobel Coatings, S.L. –Calle Feixa Llarga 14-20 – 08040 Barcelona España – Teléfono (93) 484.25.00*
Sociedad Unipersonal Ins.Reg.Mer. de Barcelona, F. 78, T. 37431, H. nº B-45052, Inscrip. 157º - N.I.F. B-08218158

